Hinweise zur Benutzung von LEDA

1 Allgemeines

LEDA (Library of Efficient Data types and Algorithms) ist eine Bibliothek von C++-Klassen, die am MPI in Saarbrücken entwickelt wurde und die eine Vielzahl von höheren Datenstrukturen sowie Hilfsmittel zur Visualisierung und Animation zur Verfügung stellt. Für Zwecke der Forschung und der Ausbildung darf LEDA frei benutzt werden; für kommerzielle Anwendungen muß eine Lizenz käuflich erworben werden. Näheres zu LEDA ist im WWW unter der folgenden URL zu finden:

`http://www.mpi-sb.mpg.de/LEDA`

Dort können vorübersetzte Bibliotheken für eine ganze Reihe von Plattformen heruntergeladen werden. Im Praktikum werden wir LEDA 3.7.1 benutzen.

2 Installationen

LEDA ist unter `/usr/wiss/erlebach/LEDA-3.7.1-solaris-CC` auf den sunhalle-Rechnern installiert. In diesem Verzeichnis liegt auch das komplette Manual als mit gzip komprimiertes PostScript-File `MANUAL.ps.gz`. Um mit LEDA zu arbeiten, sind folgende Environment-Variablen zu setzen:

```
export LEDAROOT=/usr/wiss/erlebach/LEDA-3.7.1-solaris-CC
export LD_LIBRARY_PATH=$LEDAROOT:$LD_LIBRARY_PATH
```

Mit `$LEDAROOT/Manual/cmd/xlman` kann der Online-Manual-Viewer von LEDA gestartet werden.

LEDA kann ohne Probleme auch auf einem PC unter Linux oder unter Windows (z.B. für Visual C++) installiert werden. Dazu kann man sich die passende Version über obige URL bei der LEDA Software GmbH besorgen (kostenlose *research license*).

3 Verwendung

Um ein C++-Programm, das LEDA verwendet, zu übersetzen und zu linken, müssen dem Compiler das Verzeichnis mit den LEDA-Includes und die LEDA-Bibliotheken bekannt gemacht werden. Ein entsprechendes `Makefile` sowie ein Beispielprogramm `dfs.C` (mit zugehörigem `control.h`) liegen im Praktikumsverzeichnis auf den sunhalle-Rechnern (`/usr/wiss/erlebach/praktikum`) als Vorlage bereit. Nach Kopieren der drei Dateien in ein eigenes Verzeichnis sollte sich `dfs.C` mittles `make dfs` übersetzen lassen. Ein selbst erstelltes Programm `foo.C` kann dann mittels `make foo` übersetzt werden. Im Unterverzeichnis `graphen` des Praktikumsverzeichnisses werden im Verlauf des Praktikums Testgraphen bereitgestellt, die als Eingabe für LEDA-Programme dienen können. Sie sollten in das Verzeichnis kopiert werden, in dem auch die LEDA-Programme gestartet werden (zwecks einfacheren Einladens mittels der Funktion "Load Graph").

Soll eine Klasse `xyz` aus LEDA im eigenen C++-Programm verwendet werden, so muß nur mittels `#include <LEDA/xyz.h>` der entsprechende Header eingebunden werden. Einige der Klassen, die wir im Praktikum verwenden werden, sind:

> `string` (ähnlich `char *` in C++, aber mit zusätzlichen Features),
> `random_source` (Erzeugung von Zufallszahlen), `stack`, `queue`, `list`,
> `set` (Menge von Elementen), `partition` (Partition einer Menge),
> `map` (Abbildung von einem Typ auf einen anderen),
> `p_queue` (Prioritäts-Warteschlange), `graph` (LEDA-Graph),
> `node/edge_array` (Zuordnung von Werten zu Knoten bzw. Kanten),
> `node/edge_map` (dynamische Variante von `node/edge_array`),
> `node/edge_set` (Menge von Knoten bzw. Kanten),
> `node_partition` (Partition der Knotenmenge eines Graphen),
> `node_pq` (Prioritäts-Warteschlange von Knoten eines Graphen),
> `color` (Definition von Farben), `window` (Bildschirm-Fenster) und
> `GraphWin` (Darstellung von Graphen auf dem Bildschirm und Interaktion
> mit dem Benutzer).

Näheres zur Funktionalität und Benutzung dieser Klassen sollte z.B. im Online-Manual-Viewer nachgelesen werden. Außerdem stehen in `LEDA/basic.h` verschiedene nützliche Funktionen zur Verfügung, die im Manual-Abschnitt "misc" erklärt sind.

Als einfaches Beispiel sei kurz die Benutzung einer Queue (Warteschlange) aus LEDA skizziert. Nach `#include <LEDA/queue.h>` steht der Template-Typ `queue<T>` zur Verfügung, wobei `T` einen beliebigen Typ für die Elemente der Queue spezifizieren kann. Etwa kann mit `queue<node> Q` eine Queue von Knoten (`node` ist der Typ für Knoten eines LEDA-Graphen) deklariert werden. An diese Queue kann mit `Q.append(v)` ein Knoten angehängt und mit `v=Q.pop()` ein Knoten herausgeholt werden. Mit `Q.empty()` kann Leerheit der Queue getestet werden.

Die komplexeste im Praktikum verwendete Klasse ist wohl `GraphWin`, die Klasse zur Darstellung von Graphen auf dem Bildschirm. Wir werden diese Klasse verwenden, um den Benutzer einen Graphen eingeben oder laden zu lassen und um anschließend die Arbeitsweise und das Ergebnis unserer Algorithmen zu visualisieren. Dazu können wir vielerlei Funktionen zur Veränderung der Darstellung und der Labels von Knoten und Kanten auf dem Bildschirm einsetzen. Zu beachten ist, daß GraphWin-Graphen intern immer gerichtet sind und man ungerichtete Graphen dadurch realisiert, daß man die Kanten am Bildschirm ungerichtet darstellen läßt und die Nachbarkanten eines Knotens mittels `forall_inout_edges(e,v)` durchläuft (siehe `dfs.C`-Beispielprogramm).

Das von `dfs.C` verwendete Include-File `control.h` realisiert ein kleines Kontrollfenster, das am Programmanfang mit `create_control()` sichtbar gemacht werden muß und am Ende mit `destroy_control()` wieder geschlossen werden sollte. Das Kontrollfenster realisiert eine Art "Fernbedienung", mit der der Animationsablauf kontrolliert werden kann (Stop, Continue, etc.), wenn im Programm die Funktion `leda_wait()` für Verzögerungen verwendet wird.

Warnung: LEDA ist zwar recht zuverlässig, aber nicht fehlerfrei! Man sollte beim Debuggen also auch berücksichtigen, daß ein Fehler in LEDA die Ursache sein kann.

Beispielprogramm: dfs.C

```
//
// Animation einer Tiefensuche in ungerichteten Graphen
// (unbesuchter Teil wird gelb (Default) angezeigt, erledigter Teil blau,
// noch in Bearbeitung befindlicher Teil rot, Rueckwaertskanten gruen)
//
#include <iostream.h>
#include <LEDA/graphwin.h>
#include <LEDA/color.h>
#include <LEDA/basic.h>

#include "control.h" // Fernbedienung

// rekursive Funktion zur Realisierung der Tiefensuche (dfs);
// Parameter:
//    parent: Knoten, von dem aus der aktuelle Knoten besucht wird
//            (parent == v, falls der aktuelle Knoten der Startknoten ist)
//    v: aktueller Knoten
//    g: zu durchsuchender Graph (als Referenz)
//    gw: Darstellungsfenster des Graphen (als Referenz)
//    dfsnum: Feld zur Zuordnung von DFS-Nummern zu Knoten (als Referenz)
//    akt: naechste freie Nummer (als Referenz)
void dfs(node parent, node v, graph &g, GraphWin &gw,
         node_array<int> &dfsnum, int &akt)
{
    dfsnum[v] = akt++;                              // DFS-Nummer zuweisen
    gw.set_user_label(v,string("%d",dfsnum[v]));// DFS-Nummer anzeigen
    gw.set_color(v,red);                            // Knoten rot faerben
    gw.redraw();                                    // Darstellung aktualisieren
    leda_wait(0.5);                                 // 0.5 sec warten

    // GraphWin-Graphen sind immer gerichtet, auch wenn auf dem Bildschirm
    // keine Pfeile sichtbar sind

    edge e;
    forall_inout_edges(e,v) // alle Nachbarkanten von v
        {
        node w = g.opposite(v,e); // Knoten am anderen Ende von e
        if (w != parent) // die Kante zum parent ignorieren wir
            {
            if (dfsnum[w]<0) // falls Knoten w noch nicht besucht
                {
                gw.set_color(e,red);      // Kante zu w rot faerben
                gw.set_width(e,2);        // Kante fett anzeigen
                dfs(v,w,g,gw,dfsnum,akt); // rekursiver Aufruf fuer w
                gw.set_color(e,blue);     // Kante blau faerben
                leda_wait(0.5);           // 0.5 sec warten
                }
            else // Knoten w war schon besucht
                {
                if (dfsnum[w]<dfsnum[v]) // Rueckwaertskante
                        {
                        gw.set_color(e,green); // gruen faerben
                        leda_wait(0.5);        // 0.5 sec warten
                        }
                }
            }
        }
    gw.set_color(v,blue); // Knoten blau faerben
    gw.redraw(); // Darstellung aktualisieren (zur Sicherheit)
}
```

```
// Haupt-Programm
main(int argc, char *argv[])
{
// Fenster der Groesse 800 x 600 zur Graphendarstellung erzeugen
GraphWin gw(800.0,600.0);

gw.display(); // Fenster auf den Bildschirm bringen

create_control(); // "Fernbedienung" anzeigen

gw.set_directed(false); // ungerichtete Darstellung (keine Pfeile an Kanten)

if (argc>1) gw.read(argv[1]); // falls Name als Parameter, Graph laden

gw.edit(); // in Editier-Modus gehen, bis der Benutzer "done" klickt

// jetzt holen wir uns den Graphen, den der Benutzer eingegeben oder
// geladen hat
graph & g = gw.get_graph();

if (g.number_of_nodes()==0) // wenn der Graph leer ist, tun wir gar nichts
        {
        gw.close(); destroy_control();
        exit(1);
        }

// Jetzt deklarieren wir ein Feld, das jedem Knoten eine Nummer zuordnet,
// und initialisieren es mit "-1"
node_array<int> dfsnum(g,-1);

// Nun zeigen wir fuer alle Knoten den dfsnum-Wert als User-Label an
node v;
forall_nodes(v,g) {
        // User-Label anzeigen (statt Index-Label)
        gw.set_label_type(v,user_label);
        // User-Label auf dfsnum[v] setzen
        gw.set_user_label(v,string("%d",dfsnum[v]));
        }

// in dieser Variable merken wir uns die naechste zu vergebende Nummer
// (und gleichzeitig die Zahl der schon besuchten Knoten)
int akt = 0;

do {
   // jetzt lassen wir den Benutzer mit der Maus einen unbesuchten Knoten
   // auswaehlen (wenn er danebenklickt, wird NULL zurueckgeliefert),
   v = NULL;
   while ( (v = gw.read_node()) == NULL || dfsnum[v]>=0) ;

   // nun rufen wir die rekursive DFS-Funktion auf
   dfs(v, v, g, gw, dfsnum, akt);
} while (akt < g.number_of_nodes()); // bis alle Knoten besucht wurden

gw.acknowledge("Ready!"); // Dialogbox anzeigen und bestaetigen lassen

gw.edit(); // nochmal in den Edit-Modus, zum Anschauen :)

// Aufraeumen und Ende
gw.close();
destroy_control();
exit(0);
}
```